

BENEFICIAR: COMUNA IGHIU  
 AMPLASAMENT: loc. Ighiu, str. Scolii, nr. 32, jud. Alba

pr. 47.1/2015

**LISTA CANTITATI DE MATERIALE (ANTEMASURATORI)  
 PROIECT CONFORMARE ISU - SCOALA IGHIU**

<b>A</b>	<b>PARDOSELI EXTERIOARE</b>	<b>UM</b>	<b>Cantitate</b>
0			calculata
1	Placare (TREPTE EXTERIOARE - ACCES SECUNDAR LATURA VEST) cu gresie antiderapanta cal. I trafic intens 1 cm grosime, colorata in masa , rectificata, de exterior (30x60x1) cm culoare bej. fixata cu adeziv de exterior	mp	12.35
2	Plinte gresie antiderapanta cal. I trafic intens 1 cm grosime, colorata in masa, rectificata, de exterior (10x60x1) cm culoare bej. fixata cu adeziv de exterior	m	4.25
3	Sapatura manuala	mc	5.20
4	Beton C8/10	mc	2.70
5	Beton C16/20	mc	1.45
6	Cofraj verical	mp	8.00
7	Armatura PC52	kg	43.00
	OB37	kg	15.00
8	Plasa sudata STNB Ø6/20/20	kg	27.00
9	Strat de rupere capilaritate	7-15mm	1.30
10	Umplutura de pamant compactata	mc	2.50

<b>B</b>	<b>TAMPLARIE</b>	<b>UM</b>	<b>Cantitate</b>
0			calculata
1	USA REZISTENTA LA FOC 60', echipata cu dispozitiv autoinchidere sau inchidere automata in caz de incendiu (gol acces la centrala termica - subsol), dimensiuni 1.00 x 2.10 m	mp	2.10
		buc.	1.00
2	USI PVC culoare alb, cu insertie geam termopan, dimensiuni 1.00 x 2.10 m	mp	12.60
		buc.	6.00

<b>C</b>	<b>ZIDARII, DEMOLARI</b>	<b>UM</b>	<b>Cantitate</b>
0			calculata
1	DEMOLARE SPALETI ZIDARIE CARAMIDA PLINA: largire gol acces in ax D (1.50 m gol propus) si realizare gol acces in ax 9 catre laborator informatica;	mp	5.40
		mc	1.95
2	ZIDARIE CARAMIDA BCA 35 cm (zidire gol usa 1.20 x 2.20 m)	mp	2.65
		mc	0.95
3	ZIDARIE CARAMIDA BCA 15 cm	mp	26.75
		mc	4.05

<b>D</b>	<b>TENCUIELI INTERIOARE, ZUGRAVELI</b>	<b>UM</b>	<b>Cantitate</b>
0			calculata
1	Tencuieli interioare la pereti, cu mortar M10T	mp	50.80
2	Tinci la pereti pe tencuiala interioara	mp	50.80
3	Zugraveli lavabile la pereti, culoare alb	mp	50.80
4	Profil de al cu plasa pentru muchii spaleti interiori	m	84.60
5	Tencuieli interioare la spaleti, cu mortar M10T (latime 15, 35 cm)	m	42.30
		mp	8.65
6	Tinci la spaleti pe tencuiala interioara (latime 15, 35 cm)	m	42.30
		mp	8.65

7	Zugraveli lavabile la spaleti, culoare alb (latime 15, 35 cm)	m	42.30
		mp	8.65

E	CONFECTII METALICE SI VOPSITORII	UM	Cantitate
0			calculata
1	Confectionare si montare balustrada metalica cu portita acces subsol, inclusiv grunduire 1 strat, vopsire 2 straturi (vopsea ulei culoare negru), dimensiuni 1.45 x 0.90 m	mp	1.30
		kg	40.00

F	INSTALATII	UM	Cantitate
0			calculata
1	Instalatie de iluminat de securitate, constand in: iluminat de securitate pentru evacuare iluminat de securitate impotriva panicii - iluminat de securitate pentru interventie	buc.	1.00
1	Instalatie pentru protectie impotriva loviturilor de traznet, constand in: - un dispozitiv tip PDA cu timp avans = 25 microsecunde, montat la 2.5 m deasupra coamei acoperisului (hpda = 16.10 m) - trei coborari in priza de pamant existenta cu posibilitate suplimentare impamantare in cazul in care masuratorile prizei de pamant nu se incadreaza in max. 10 ohmi	buc.	1.00

Nota: Cantitatile de materiale puse in opera se vor corela cu datele tehnice din caietele de sarcini si cu detaliile de arhitectura corespunzatoare

La intocmirea ofertei, ofertantul va completa devizul oferta cu materiale auxiliare (schele, utilaje), manopera, transport, etc. Cantitatile de materiale nu contin pierderile tehnologice

arh. IULIAN NIREA

